

# SAITU赛图 JC3224

## TEKSTİL DİJİTAL BASKI MAKİNESİ



# YÜKSEK VERİMLİLİK KALİTELİ SONUÇLAR

## SERİNİN EN HIZLISIYLA TANIŞIN

Geniş formatlı üretimde yüksek hız ve kaliteyi birleştirerek verimliliğinizi artırın.



Yüksek  
Çözünürlük



Hızlı  
Yanıtlar



Deneyimli  
Personel



Eğitim  
Destek

| Makine Özellikleri                         |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Model                                      | JC 3224                                    |                                        |
| Baskı Kafası                               | 24 Adet Epson I3200 Baskı Kafası           |                                        |
| Maksimum Baskı Genişliği                   | 3150 mm                                    |                                        |
| Baskı Hızı                                 | 1 Pass - 850 m <sup>2</sup> /saat          |                                        |
|                                            | 2 Pass - 425 m <sup>2</sup> /saat          |                                        |
| Boya                                       | Boya Sistemi                               | Açık Boya Sistemi                      |
|                                            | Boya türü                                  | Süblimasyon                            |
|                                            | Kapasite                                   | 10L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri   |
| Medya                                      | Genişlik                                   | 3200 mm                                |
|                                            | Kalınlık                                   | 1.5 mm den 8 mm ye kadar ayarlanabilir |
|                                            | Maksimum Ağırlık                           | 700 KG                                 |
|                                            | Tür                                        | Süblimasyon Kağıdı                     |
| Yüksek Baskı Kalitesi                      | VSD Teknolojisi                            |                                        |
| Kağıt Isıtıcı                              | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar |                                        |
| Kağıt Sarma Ünitesi                        | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma      |                                        |
| Kurutma Sistemi                            | İnfrared ısıtıcı ve fanlar                 |                                        |
| Taşıma Mekaniği                            | THK Manyetik Lineer Kızak                  |                                        |
| Bağlantı Şekli                             | 3 x 1000Mb/s Ethernet                      |                                        |
| RIP Yazılımı                               | Miracle Power RIP                          |                                        |
| Çalışma Voltajı (Makine)                   | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                        |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı)                  | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                        |
| Çalışma Ortamı                             | Sıcaklık                                   | 15°C - 30°C                            |
|                                            | Nem                                        | 35% RH - 65% RH                        |
| Güç Tüketimi                               | 34 kW                                      |                                        |
| Kurulum Sonrası<br>Makine Ölçüleri (G*D*Y) | 5489*2715*2003.5 mm                        |                                        |
| Kutu Ölçüleri                              | Makine (G*D*Y)                             | 5700*1500*1910 mm                      |
|                                            | Sarım Ünitesi (G*D*Y)                      | 4200*1140*1270 mm                      |
| Net Ağırlık                                | Makine: 1530 kg - Sarma Sistemi 570 kg     |                                        |
| Brüt Ağırlık                               | Makine: 2040 kg - Sarma Sistemi 760 kg     |                                        |